

НОВИНКА**



РАДАР С ДВОЙНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ "ДВИЖЕНИЯ И ПРИСУТСТВИЯ" ХМА1



СПЕЦИФИКАЦИИ

Электропитание	~12– 24 В +/-10%; =12–30 В -5%/+10%
Частота сети электропитания	от 50 до 60 Гц
Потребление тока	< 3 Вт
Высота установки	от 1,8 до 4 м
Светодиодный индикатор, 3 цвета	КРАСНЫЙ (обнаружение присутствия), ЗЕЛЕНый (обнаружение движения), ОРАНЖЕВый (ошибка)
Диапазон рабочих температур	-25°C — +55°C
Класс защиты	IP54
Габаритные размеры	262 мм (Ш) x 55 мм (В) x 44 мм (Г)
Масса	250 г
Материал корпуса	ABS-пластик + LURAN S
Мин. полезная длина кабеля	± 2,6 м

	УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ	УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИСУТСТВИЯ
Способ обнаружения	Движение — стандартный: односторонний Движение — программируемый: двусторонний Мин. скорость обнаружения: 5 см/с (измерено по оси обнаружения радара)	Присутствие Время ответа (стандартное): < 128 мс (+/- 500 мс в крайних случаях)
Технология	СВЧ и микропроцессорная Излучаемая частота: 24,150 ГГц Излучаемая мощность: <20 дБм EIRP Плотность излучаемой мощности: < 5 мВт/см²	активных, фокусированных ИК лучей, фокусированные Диаметр пучка (стандартный) 0,1 м (макс.) Количество пучков: 24 (12 пучков на завесу с узкой призмой) Количество завес: 2
Зона обнаружения	Ширина Глубина Широкий 4 м 2 м Узкий 2 м 2,5 м	Ширина Глубина Широкий 2 м 0,35 м Узкий 1 м 0,35 м
Угол	от 15° до 50° по мере возвышения (регулir.)	от - 4° до + 4° (регулir.)
Тип выхода	Реле (контакт, свободный от потенциала) • Макс. напряжение на контактах: ~/=42 В • Макс. сила тока на контактах: 1 А (резистивный) • Макс. мощность прерывания: 30 Вт (=) / 60 ВА	Реле (контакт, свободный от потенциала) • Макс. напряжение на контактах: ~/=42 В • Макс. сила тока на контактах: 1 А (резистивный) • Макс. мощность прерывания: 30 Вт (=) / 60V ВА (~)
Время ожидания выхода	(~)	0,3/1 с (не регулируется)
Макс. время обнаружения присутствия	от 0,5 до 9 с (регулируемое)	30 с (стандартное) 10 с + 2 завесы только для обнаружения движения (в течение 2 часов в случае помех)
Число фотографий-образцов		2

Размеры зоны обнаружения соответствуют установочной высоте, равной 200 см.

Примечание: технология активных ИК лучей и импульсных микроволн с двойной завесой безопасности.

Артикулы изделий можно найти на стр. 310.